



NUSSBAUM 4.40 S

COMBILYFT 4.40 S

- Enkel att använda, låsbar, kontrollpanel möjlig att installera på vilken av pelarna som helst
- Oljedräinkt pump garanterar tyst gång
- Hög exakthet vid hjulinställning möjlig i varje låst position

TILLBEHÖR

- Version Plus med integrerad hjulfrilyft, lyfthöjd 440 mm lyftkapacitet 2500 kg
- Frihjulskyft JACK 2000, Lyfthydraulisk
- Lysrörsats
- Extra ramper fram
- Hjulinställningssats bestående av glidplattor bak och fäste för vridplattor fram
- 4.40 S Plus finns som galvaniserad version

MODELLER

4,40 S AMS



4,40 S PLUS



TEKNISKA DATA

4.40 S / AMS / PLUS

Lyftkapacitet S	4500	kg
Lyftkapacitet AMS	4500	kg
Lyftkapacitet PLUS	4000/2500	kg
Lyfttid Hög/Sänk	40/35	sek
Lyfthöjd max	1976	mm
Minimihöjd (AMS 210 mm)	160	mm
Totalhöjd	2162	mm
Total bredd utv.	3260	mm
Inv.bredd mellan pelare	2880	mm
Totallängd	6100	mm
Körbanans längd	4800	mm
Körbanans bredd	500	mm
Motor	3	kW
Matarspänning	400 V, 3-fas,	16 amp
Oljemängd (ungefär)	13	liter