

WULKAN 4x4HP



WULKAN 4x4HP

HJULTVÄTT för alla typer av hjul till personbilar, skåpbilar, terrängbilar och SUV med en bredd upp till 360 mm och en hjuldiameter på upp till 850 mm med alla typ av fälgar och däck. Med vatten värmesystem och pneumatiskt hjulstabiliseringsystem.

Allmänna egenskaper:

- Datorstyrning
- Programvara på 5 språk
- Användarvänlig display
- Servomotor med en arm att hålla smalare hjul i vertikalt läge
- Sedimenteringstank separeras från tvätt kammare
- Dubbla ljudisolering system (gumming, skum)
- Vibrationsdämpande gummifötter
- Ny, attraktiv design
- Finns i 3 x 230 V matning alternativ
- Alternativet utan värme fås på begäran Typ: WULKAN 4x4P

Värmesystem:

- Värmare effekt - 4 kW
- Varmvatten tid (till 50 ° C): 60 - 120 min
- Överhettningsskydd

STANDARDFÄRGER



STANDARDTILLBEHÖR




Granulat 25 kg




Tvättmedel 30 lit



Granulat korg



Gummimatta



Plastskydd

TEKNISKA DATA WULKAN 4x4HP

- Hjul diameter Från 560 till 850 mm
- Hjul bredd från 135 till 360 mm
- Maxvikt På hjul 60 kg
- Tvättider, fabriksinställda (justerbar, 3-programmet) 20, 40, 60 sek
- Torktid, fabriksinställd (justerbar, 1-Program) 15 sek
- Vatten uppvärmningstiden till 50 ° C 60 till 120 min
- Värme effekt 4 kW
- Pump Kora 3-fas 400 V, 50 Hz, 5,5 kW 2900 rpm
- Pumpverkningsgrad 600 lpm
- Wheel Drive 3-fas 400 V, 50 Hz, 0,37 kW 930 rpm
- Motorer och driveffekt 6 kW
- Vattentryck 4 bar
- Vattenmängd 300 Lit
- Mängd Wulkan MIX granulat 20 kg
- Mängd Wulkan TURBO tvätt koncentrat 3 l
- Tryckluft arbetstryck 8 till 12 bar
- Ljudnivå på 1 m avstånd 77,2 dB (A)
- Ljudeffektnivå 87,1 dB (A)
- Mått (bredd x djup x höjd) 960 x 1212 x 1510 mm
- Nettovikt 330 kg
- Maximalt begränsat antal tvättprocesser 500 starter (service-Lås)